

## ALCANEP N33

### LESSIVE DE SOUDE 33% ACTIVEE

« Agréé par ONSSA, sous le N° 1853 »



**Lessive de soude 33% activée pour le NEP/CIP des circuits et du matériel en industries agroalimentaires, laitières et salles de traite.**

*Conforme à la réglementation relative aux produits de nettoyage pouvant se trouver en contact de denrées alimentaires (Arrêté du 08/09/1999) et au règlement européen N°648/2004 du 31 mars 2004 relatif aux détergents*

**ALCANEP N33** est une Lessive de soude activée à grand pouvoir dégraissant, séquestrant et mouillant. **Non moussant**, il est utilisé en forte turbulence pour l'élimination des souillures présentes au sein des circuits et des stations NEP.



**ALCANEP N33** est particulièrement efficace contre toutes les salissures organiques, même en présence d'eau dure grâce à ses qualités séquestrantes très élevées, qui permettent de réduire l'entartrage des canalisations et le nombre de passages d'acide.

### POINTS FORTS DU PRODUIT :

- ~ Formulé sans phosphates ;
- ~ Un pouvoir anti-tartre stable en milieu alcalin ;
- ~ Un grand pouvoir peptisant des impuretés ;
- ~ Un fort pouvoir mouillant ;
- ~ Une excellente rinçabilité ;
- ~ Un pouvoir antimousse efficace ;
- ~ Economie par rapport à l'usage de la lessive de soude usuelle.

### COMPOSITION :

Eau, Hydroxyde de sodium, Agent Séquestrant, Agent mouillant et Agents Dispersant.

PRODUIT FABRIQUE PAR SARAPROC MAROC

Siège : 2 avenue Melilia Atlas, Fès – MAROC

Tél. /Fax : (212)35 64 42 42/Tél. : (212)35 64 37 60

USINE : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès

Tél : 05 35 96 04 59 Fax : 05 35 64 37 60

## DOMAINES D'APPLICATIONS :

**ALCANEP N33** a été étudié pour une utilisation en NEP dans les principaux **secteurs de l'agro-alimentaire** :

- ~ Industrie laitière et salles de traite ;
- ~ Industrie des boissons ;
- ~ Industrie de la viande et de la pêche ;
- ~ Lavage des bouteilles.

**ALCANEP N33 peut être aussi utilisé pour le nettoyage alcalin en général (par trempage, brossage...).**

## DOSES D'APPLICATION :

1 à 10% selon le degré d'encrassement, nature de souillures et le type du matériel à nettoyer.

## MODE D'EMPLOI

**ALCANEP N33 est un produit non moussant.**

- ~ Préparer une solution de 1 à 10% à une température de 30 à 70°C selon le degré d'encrassement ;
- ~ Appliquer et laisser circuler la solution au sein des circuits **(le temps de circulation dépend de la nature des souillures à éliminées ainsi que du type du matériel à nettoyer)** ;
- ~ Rincer abondamment à l'eau claire sous pression.

## CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUE :

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Aspect</b>             | : Liquide limpide, incolore |
| <b>pH (dilué à 1%)</b>    | : $13 \pm 0.2$              |
| <b>Réaction chimique</b>  | : Basique                   |
| <b>Densité à 20°C</b>     | : $1.40 \pm 0.02$           |
| <b>Sensibilité au gel</b> | : +1 °C                     |
| <b>Viscosité</b>          | : 50 cpo                    |

**Fiche " Ingrédients" disponible sur demande**

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

- ~ Eviter les projections oculaires et le contact avec l'épiderme ;
- ~ Prévoir un point d'eau sur les lieux d'utilisation ;
- ~ Le produit étant corrosif, manipuler avec précaution ;
- ~ Ne pas utiliser avec un produit acides ;
- ~ Humidifier les surfaces chaudes ou fortement ensoleillées avant d'appliquer le produit.
- ~ Compte tenu de la multiplicité des métaux et alliages un essai de résistance du matériau serait utile avant toute mise en œuvre du produit à grande échelle ;
- ~ Conforme à la législation en vigueur relative au produit de nettoyage des objets se trouvant en contact de denrées alimentaires (arrêté du 19/12/13) ;
- ~ Usage réservé aux professionnels.

## CONDITIONNEMENT

Bidons de 20 litres.

### PRODUIT FABRIQUE PAR SARAPROC MAROC

**Siège** : 2 avenue Melilia Atlas, Fès – **MAROC**

**Tél. /Fax** : (212)35 64 42 42/**Tél.** : (212)35 64 37 60

**USINE** : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès

**Tél** : 05 35 96 04 59 **Fax** : 05 35 64 37 60

