



CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect : liquide visqueux
Couleur : blanche laiteux
Densité : 1.280
PH : <1
Solubilité : soluble dans l'eau

COMPOSITION

- Acide phosphorique
- Acide nitrique
- Oxyde de lauryl diméthyl amine
- acide -1hydroxyethylidene-1,1-diphosphonique
- Excipients

DOMAINES D'UTILISATION

Nettoyage, détartrage et lustrage des surfaces d'acier inox entartrées. Très bien adapté pour le nettoyage détartrage et le dégrassage des carreaux microporeux et des carreaux antidérapants. Elimine les souillures organiques et minérales. Utilisable sur tous les matériaux et surfaces résistants aux acides, en tous locaux exposés à l'eau.

UTILISATION ET DOSAGE

Pour le domaine sanitaire et en toutes zones exposées à l'eau.
Pour tous les revêtements de sol résistants aux acides.
Nettoyage d'entretien: 100 ml/10 litres d'eau.
Décapage: 1 litre/10 litres d'eau.
Détartrage des appareils: 250 ml/1litre d'eau.
Monobrosse: 0.2 L - 1 litre/10 litres d'eau.
Nettoyage haute pression: 1/5 à 1/10 avec de l'eau.
Canon à mousse: 1/5 à 1/10 avec de l'eau.

DETAFOAM PS/60

DETERGENT DEGRAISSANT DECAPANT DES SURFACES ET MATERIEL

Nettoyant détartrant dégraissant, moussant des surfaces et matériels en industrie agro-alimentaire et laitière

ELIMINATION DES SOUILLURES MINERALES ET ORGANIQUES

DETAFOAM PS/60

Conforme à la réglementation relative aux produits de nettoyage pouvant se trouver en contact de denrées alimentaires (arrêté du 08/09/1999)

DESCRIPTION

DETAFOAM PS/60 est un détergent détartrant désoxydant acide auto-moussant formulé spécialement pour applications en hygiène dans les industries agro-alimentaires, matériel et surfaces, Il contient un mélange d'acides inhibés en synergie avec des agents tensio-actifs (anionique non ionique et amphotère), séquestrant et dispersant très efficace pour élimination des souillures minérales et organiques

Contient un complexe de tensio-actifs moussant, permettant une utilisation dans les canons à mousse pour une meilleure tenue sur les surfaces verticales, et pour assurer un temps de contact adéquat.

DETAFOAM PS/60 est recommandé pour un nettoyage et un détartrage périodique quotidien des équipements travaillant à haute température comme les cuiseurs et également pour les extérieurs des soutireuses, autoclave, des tanks et citernes de stockage, convoyeurs et toutes surfaces en inox etc.

PROPRIETES

Effet nettoyant rapide et efficace.
Solution polyvalente, pouvoir détartrant, dégraissant, dérouillant et lustrant surpuissant.
Adapté pour l'utilisation au canon à mousse.
Adapté pour l'utilisation en nettoyage haute pression et à la monobrosse.

IMPORTANT

Toujours utiliser de l'eau froide

Ne pas utiliser sur les pierres naturelles base calcaire, par exemple sur marbre, pierre en dalles, Travertin ou calcaire coquillier.
Ne pas utiliser sur aluminium, sur les surfaces vernies ou les surfaces en verre acrylique (Plexiglas).
Ne pas utiliser sur des matériaux dont la surface émaillée ou chromée est abîmée.
Les surfaces entrant en contact direct avec les denrées alimentaires devront être rincées soigneusement à l'eau afin d'éliminer toutes traces de produit.
Avant utilisation sur le plastique et les robinetteries, consulter impérativement les instructions du fabricant.
Ne pas mélanger à d'autres produits contenant du chlore!
Concernant le détartrage des appareils, observer impérativement les instructions du fabricant de l'appareil.

PRODUIT DISTRIBUE PAR SARAPROC MAROC

DEPOT: 2 avenue Melilia Atlas, Fès – MAROC

Tél./Fax : (212)35 64 42 42/Tél. : (212)35 64 37 60

USINE : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès

Tél : 05 35 96 04 59 Fax: 05 35 64 37 60

