

Réf : NeMix06-006/TSPPro
Version : 01
Etablit le : 15-11-2021
Révision : 00



Industrie • Bâtiment • Collectivités
Détergents - Traitement De Surfaces Usage Professionnel

NEUTRAMIX TP-06

FICHE TECHNIQUE

Détergent Nettoyant Professionnel Pour Les Surfaces Sensibles

Grès Cérame Et Céramique, Ciment, Bois, Marbre, Granit Et Pierre Naturelle, Stratifiés En Plastique Et Lvt, Linoléum, Caoutchouc Et Pvc, Terre Cuite Et Clinker, Stratifiés Plastiques, Linoléum

Utilisations :

- ~ Nettoie délicatement tous les sols et les revêtements ;
- ~ Respecte les surfaces traitées et délicates ;
- ~ Essentiel pour le lavage après la pose de sols en pierre naturelle avec une finition polie et sensibles aux détergents agressifs.

Les Avantages :

- ~ Biodégradable ;
- ~ Nettoie sans endommager les surfaces ;
- ~ Très concentré, il peut être utilisé en différentes dilutions ;
- ~ Idéal pour l'entretien de toutes les surfaces cirées ;
- ~ S'utilise avec l'auto-laveuse à des dilutions élevées (à partir de 1:200) ;
- ~ Idéal pour les laminés ;
- ~ Parfum agréable.

Composition :

Tensio-actifs anioniques et non-ioniques, solvants oxygénés, pyrophosphate de sodium, silicate de potassium, parfum, conservateur.

Caractéristiques Physico-chimiques :

Aspect	: Liquide limpide
Odeur	: Citron
Couleur	: Jaune
pH (pur)	: 7 à 7.5
Viscosité	: 1000 à 1500 mPa.s
Hydro solubilité	: Soluble

Mode D'emploi :

Dilution : de 1:10 à 1:20 en fonction des nécessités.

Application :

- ~ Pour l'entretien ordinaire de tous types de surfaces : Diluer **NEUTRAMIX TP-06** dans une proportion de 1:20 (50 ml dans 5 litres d'eau) ;
- ~ Pour les saletés les plus tenaces, utiliser le produit en solutions plus concentrées 1 :10 (100 ml dans 5 litres d'eau) ;
- ~ Pour le nettoyage après la pose des surfaces délicates (marbre, travertin, granit, agglomérés polis.etc) : Diluer **NEUTRAMIX TP-06** dans une proportion de 1:30 et l'étaler sur le sol en utilisant un balai-brosse ou une mono-brosse munie d'un disque souple. Enlever le résidu avec des chiffons ou un aspirateur à liquides. Terminer en rinçant ;
- ~ Pour les auto-laveuses : Diluer **NEUTRAMIX TP-06** 1:30. Verser la solution dans le réservoir ;
- ~ Pour l'entretien extraordinaire de surfaces très sales : Diluer **NEUTRAMIX TP-06** dans une proportion de 1:30 à 1:50 en fonction de l'intensité de la saleté. Laver avec un chiffon et un balai-brosse. Ramasser la saleté et rincer.

Rendement :

Entretien 1:20, 30 m².

Avertissements :

- ~ Tenir hors de la portée des enfants ;
- ~ Ne pas abandonner dans l'environnement après l'utilisation.

Températures :

- ~ Température de stockage : de 5° à 30 °C ;
- ~ Le produit s'applique sur le matériau à froid.