NETTOYAGE ET RENOVATION AUTOMOBILE

BIOMABORD 3X

RENOVATEUR TABLEAU DE BORD
Polish rénovateur à effet immédiat

Efficacité remarquable, facilité d'utilisation, polyvalence

EMBALLAGE

- **Flocons de 750ml**
- **Bouteilles de 1L**
- **Bidon de 5L**

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- **Aspect :** laiteux.
- **Couleur :** blanche.
- **Densité :** 0,9 ± 0,05
- **Hydro solubilité :** soluble en toute proportion

DOMAINES D'APPLICATION

- **BIOMABORD 3X** est recommandé pour l'entretien et la rénovation des surfaces intérieure et extérieur des véhicules légers.
- Tableau de bord
- Garnitures de portières et autres panneaux en plastic
- La console centrale et les autres parties en bois noble
- Les fauteuils et autres parties en cuir).

MODE D'EMPLOI

Produit concentré
Dilué à 50% avec l'eau dans un flacon pulvérisateur.

Produit prêt à l'emploi
Pulvériser à environ 20 cm de la surface à traiter (spray) ou appliquer à l'aide d'une éponge vinyle
Répartir et lustrer à l'aide d'un chiffon doux ou d'une microfibre.

PROPRIETES

BIOMABORD 3X : Produit idéal conçu pour nettoyer et astiquer et redonner l'éclat de neuf à l'intérieur de la voiture.

- Formule rénovatrice redonnant éclat et brillance aux surfaces tout en ravivant les couleurs.
- Son pouvoir antistatique repousse la poussière.
- Laisse un léger film hydrophobe.
- BIOMABORD 3X protège les surfaces et empêche la poussière de se déposer à nouveau.

AVANTAGE

- Economique d'utilisation
- Ne laisse pas de film gras
- Ravive les plastiques et leur redonne l'aspect du neuf
- Finition satinée et brillance soyeuse
- Effet antistatique
- Pulvérisation sans effet de brouillard
- antistatique
- peut aussi être utilisé à l'extérieur du véhicule (pare-chocs, caoutchouc, joints de portières)

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Respecter les précautions d'emploi.

PRODUIT DISTRIBUE PAR SARAPROC MAROC
DEPOT: 2 avenue Melilia Atlas, Fès – **MAROC**
Tél.:/Fax : (212)35 64 42 42/Tél. :(212)35 64 37 60
USINE : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès
Tél : 05 35 96 04 59 **Fax:** 05 35 64 37 60

SITE WEB : www.saraprocmaroc.com **E-mail**: lahlou.saraprocmaroc@gmail.com