

FICHE TECHNIQUE

ALCANEP 33

Lessive de soude activée 33%

Détergent alcalin non chloré pour les installations de traite, industrie laitière et industrie agro-alimentaire

« Agréé par ONSSA, sous le N° 1853 »

Produit conforme à la législation concernant le nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires (arrêté du 8 septembre 1999)

DESCRIPTION

ALCANEP 33 détergent alcalin concentré non chloré à base d'hydroxyde de sodium et de potassium activés, d'agents anticorrosion et séquestrant conçu spécialement pour le nettoyage des installations de traite (refroidisseurs de lait et les robots de traite) et des tanks à lait.

ALCANEP 33 est spécialement adapté pour les eaux dures et doué d'un grand pouvoir saponifiant et solubilisant des matières grasses et protéiques du lait. Il est capable de provoquer l'émulsion et le décollement immédiat ainsi que la mise en suspension des souillures organiques les plus délicates.

AVANTAGES

- ~ Puissant dégraissant : Efficace sur tout type de graisse et protéines du lait ;
- ~ Très fort pouvoir mouillant et dispersant ;
- ~ Ne contient pas de chlore ;
- ~ Stable en eau dure ;
- ~ Formule non moussante utilisable en circuits et sur station NEP ;
- ~ Excellente rinçabilité ;
- ~ Non corrosif excepté sur métaux légers contient un inhibiteur de corrosion.

PRODUIT FABRIQUE PAR SARAPROC MAROC

Siège: 2 avenue Melilia Atlas, Fès- MAROC

Tél. /Fax : (212)35 64 42 42/Tél. : (212)35 64 37 60

USINE : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim-Fès

Tél : 05 35 96 04 59 Fax : 05 35 64 37 60



DOMAINE D'UTILISATION

ALCANEP 33 a été étudié et formulé pour une utilisation en NEP [CIP] des installations de traite et d'industrie laitière, locaux d'élevages et industrie agro-alimentaire.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect	: Liquide limpide
Couleur	: Jaune brun
Densité à 20°C	: 1.350 ± 0.05
Viscosité à 20°C	: 10,5 mPa.s
pH à 1%	: 13.0 ± 0.5
Sensibilité au gel	: + 1°C

DOSES D'EMPLOI

- ~ Circulation (CIP) 1 kg / 200 l d'eau à 40 °C ;
- ~ Trempage 1 kg / 200 l d'eau à 40 °C ;
- ~ Brossage 1 kg / 200 l d'eau à 40 °C.

MODE D'EMPLOI

- ~ Effectuer un prélavage, par circulation d'eau dans les conduites et jet d'eau sur les surfaces, jusqu'à l'élimination totale des résidus ;
- ~ Respecter une **température minimum** de **40°C** pour une meilleure qualité de nettoyage ;
- ~ Laisser le détergent agir de **20 à 30 min** pour un bon résultat ;
- ~ Alternier avec **NITRICIP 63 N** pour une parfaite hygiène ;
- ~ Rincer abondamment à l'eau potable.

- **Températures d'utilisation : de 40 à 140°C**

CONDITIONNEMENT

Bidon 5 kg, Jerrican de 25 kg et fût de 200 kg

PRODUIT FABRIQUE PAR SARAPROC MAROC

Siège: 2 avenue Melilia Atlas, Fès- MAROC

Tél. /Fax : (212)35 64 42 42/Tél. : (212)35 64 37 60

USINE : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim-Fès

Tél : 05 35 96 04 59 Fax : 05 35 64 37 60



PRECAUTIONS D'UTILISATIONS

- ~ Usage strictement professionnel ;
- ~ Prévoir un point d'eau sur les lieux d'utilisation ;
- ~ Le produit étant corrosif, manipuler avec précaution ;
- ~ Se référer à l'étiquette ou à la FDS ;
- ~ La DLUO (Date Limite d'Utilisation Optimale) est de 12 mois et 6 mois après ouverture de l'emballage ;
- ~ Stocker dans son emballage d'origine, à l'abri des courants d'air ;
- ~ Prévoir une zone en rétention, ou des matériaux absorbants en cas de fuite ;
- ~ Ne pas utiliser sur les alliages de métaux légers ;
- ~ Ne pas mélanger avec un autre produit ;
- ~ Conformément à la législation en vigueur, tout produit détergent doit être rincé obligatoirement à l'eau potable.

IDENTIFICATION DES DANGERS

L'attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. De façon générale, ne jamais mélanger deux produits de nettoyage, notamment sous leur forme concentrée.

PRODUIT FABRIQUE PAR SARAPROC MAROC

Siège: 2 avenue Melilia Atlas, Fès- **MAROC**

Tél. /Fax : (212)35 64 42 42/**Tél. :** (212)35 64 37 60

USINE : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim-Fès

Tél : 05 35 96 04 59 **Fax :** 05 35 64 37 60

