

CONDITIONNEMENT

5 litres – 20 litres

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES

- **Aspect** : liquide huileux
- **Couleur** : brune
- **Odeur**: caractéristique
- **Densité** : 1.18
- **Viscosité** : 2800-3000 cp
- **pH** : 12 à 12.5

COMPOSITION

Savon, Tensio-actifs anionique, non ionique et amphotère, solvants, metasilicate, EDTA

DUREE DE STOCKAGE ET CONSERVATION

Stocker dans le conteneur d'origine entre +5 °C et +25 °C.

La durée de conservation est imprimée sur le produit sous forme de date

SECURITE

- Porter des gants et des lunettes de protection
- Respecter les indications de la fiche technique santé/sécurité correspondante.
- Fiche de sécurité disponible sur www.saraprocmaroc.com

REMARQUE

Ne pas appliquer sur des surfaces chaudes, prévoir autrement une dilution accrue.

Ne pas laisser sécher.

Toujours tester la compatibilité de la matière et du produit.

Le produit peut attaquer des pièces en alliage léger ainsi que des jantes non étanches et des peintures sensibles.

RESPONSABILITE :

Produit à usage professionnel

DANGEREUX

- Respecter les précautions d'emploi.

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quand aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

SUPER ROBOT

NETTOYANTS JANTES ET MOTEUR

DESCRIPTION

Nettoie facilement les résidus de calamine de frein et les agglomérés de poussières. Idéal pour l'entretien et la rénovation des jantes en aluminium ou non.

Sans acide - Biodégradable.

PROPRIÉTÉS

- Élimine les huiles, salissures grasses et autres encrassements persistants
 - Liquide fortement dégraissant et dispersant avec un pouvoir détachant puissant
 - Fortement concentré ou prêt à l'emploi, utilisation économique
 - Contient des détergents et composés organiques biodégradables au-delà des réglementations environnementales CE
 - Contient des agents de protection contre la corrosion
- Sans acides et sans soude

APPLICATION

Applications à la brosse, en pulvérisation ou en bain

-SUPER ROBOT prêt à l'emploi

- Appliquer directement le produit sur les jantes sèches, laissé agir 2-3 minutes, rincer à grande eau ou avec un jet d'eau haute pression.
- Ne pas utiliser SUPER ROBOT concentré. Ne pas appliquer sur des surfaces
- Il peut aussi s'avérer nécessaire de brosser les surfaces à rénover en fonction de l'état d'encrassement du support.
- Ne pas laisser sécher.

- SUPER ROBOT concentré :

- Selon le type des souillures dilué SUPER ROBOT concentré dans l'eau de (10% à 50%).
- Il est recommandé d'appliquer le produit de bas en haut pour éviter les risques de coulages.
- Laisser agir quelques minutes et rincer.
- Il peut aussi s'avérer nécessaire de brosser les surfaces à rénover en fonction de l'état d'encrassement du support.
- Ne pas laisser sécher.

PRODUIT DISTRIBUE PAR SARAPROC MAROC

DEPOT: 2 avenue Melilia Atlas, Fès – MAROC

Tél.:/Fax : (212)35 64 42 42/Tél. : (212)35 64 37 60

USINE : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès

Tél : 05 35 96 04 59 Fax: 05 35 64 37 60

