


NEUTROCIDE V2

LIQUIDE RINÇAGE TOUTES EAUX



Liquide lavage vaisselle machine pour les machines vaisselles professionnelles à cycle court, tunnels de lavage.

Conforme à la réglementation relative aux produits de nettoyage pouvant se trouver en contact de denrées alimentaires (Arrêté du 08/09/1999)



NEUTROCIDE V2 est un liquide de rinçage écologique utilisé en tous types de machines en phase de rinçage en collectivités, cuisines industrielles et collectives, CHR.

NEUTROCIDE V2 est un liquide à pH acide et conçu pour un rinçage écologique de la vaisselle en machine.



POINTS FORTS DU PRODUIT

- ~ Formule concentrée ;
- ~ Active en eau très dure ;
- ~ Séchage rapide ;
- ~ Brillance et éclat ;
- ~ Elimination du film d'eau formé sur la vaisselle lors de la phase de lavage, et réduit ainsi le temps de séchage.



COMPOSITION :

Eau, éthanol, acides organiques, agent anticorrosion, agents antitartre.

DOMAINES D'APPLICATIONS :

L'utilisation de NEUTROCID V2 est prévue pour toutes les machines utilisées en collectivité et CHR.

DOSES D'APPLICATION

| | |
|----------------------------------|-----------|
| ~ Eau douce (0-10.7°F) | : 0,1 g/l |
| ~ Eau moyennement dure (10-25°F) | : 0,3 g/l |
| ~ Eau dure (>25°F) | : 0.5g/l |

MODE ET CONSEILS D'EMPLOI

- ⌘ Ce produit s'utilise en dosage automatique ;
- ⌘ S'emploie en dilution à raison de 0,1 g à 0.5 g par litre d'eau dans le bac de rinçage ;
- ⌘ Température : 60°C à 90°C ;
- ⌘ S'utilise à l'aide d'un doseur ;
- ⌘ Le dosage est fonction de la dureté de l'eau et du degré de salissure de la vaisselle ;
- ⌘ Efficace en eau dure $15^{\circ} \leq TH \leq 30^{\circ}$.

Pour un rinçage plus efficace, respecter scrupuleusement les doses recommandées, sans surdoser, afin d'éviter le gaspillage et limiter les rejets.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Aspect | : Liquide |
| Odeur | : Caractéristique légère |
| Couleur | : Bleu clair |
| pH | : $2,5 \pm 0,5$ |
| Densité à 20°C | : 1 |

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- ~ Réservé à un usage professionnel ;
- ~ Ne pas mélanger avec un autre produit ;
- ~ Ne pas laisser à la portée des enfants ;
- ~ Irritant pour les yeux et la peau ;
- ~ Avant toute utilisation, consulter les informations sur l'étiquette et sur la fiche de données de sécurité ;
- ~ Stable 12 mois dans son emballage d'origine fermé, et stocké entre 15 et 30 °C.

PRODUIT FABRIQUE PAR SARAPROC MAROC
DEPOT : 2 avenue Melilia Atlas, Fès – **MAROC**
Tél. /Fax : (212)35 64 42 42/**Tél.** : (212)35 64 37 60
USINE : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès
Tél : 05 35 96 04 59 **Fax** : 05 35 64 37 60

