

**CONDITIONNEMENT :**

- Bidons de 25
- Fûts en polyéthylène 220 litres
- Containers de 1000 litres

**CARACTERISTQUES PHYSICO-CHIMIQUES**

- Aspect: liquide clair à odeur ammoniacale
- Ph : >11
- Densité :  $0,96 \pm 0,02$
- Solubilité dans l'eau: complète

**OPTIMUM 30****TRAITEMENT DE LA VAPEUR ET DES CONDENSATS****PROPRIETES**

**OPTIMUM 30** est un produit liquide à base d'amines volatiles qui protègent les lignes de condensat contre la corrosion.

**UTILISATION**

**OPTIMUM 30** est injecté seul ou avec d'autres produits de traitement. Il peut être injecté tel quel ou en solution diluée dans l'eau d'appoint, dans la chaudière ou dans le collecteur de vapeur.

Le dosage **OPTIMUM 30** est calculé de façon à maintenir le pH des condensats entre 7,5 et 8,5.

**MANIPULATION**

-**OPTIMUM 30** est alcalin et de ce fait irritant pour les yeux et la peau.

-En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer abondamment à l'eau.

-En cas de contact avec les yeux, consulter un médecin.

Pour plus d'information, consulter la fiche de sécurité.

**PRODUIT FABRIQUE PAR SARAPROC MAROC**

**DEPOT:** 2 avenue Melilia Atlas, Fès – MAROC

**Tél.:/Fax :** (212)35 64 42 42/Tél. : (212)35 64 37 60

**USINE :** 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès

**Tél :** 05 35 96 04 59 Fax: 05 35 64 37 6

**SITE WEB :** [www.saraprocmaroc.com](http://www.saraprocmaroc.com)

**E-mail:** [lahlou.saraprocmaroc@gmail.com](mailto:lahlou.saraprocmaroc@gmail.com)

