

BIOMA ALCALIN

Détergent dégraissant fortement alcalin moussant



Détergent dégraissant moussant fortement alcalin pour le nettoyage et pré-désinfection des surfaces et du matériel en industries agroalimentaires, industries laitières, salles de traite et locaux d'élevage



BIOMA ALCALIN Détergent dégraissant pré-désinfectant moussant sans chlore conçu pour dégraisser les souillures difficiles. Il convient pour toutes les surfaces en contact alimentaire et dureté d'eau, grâce à sa formule regroupant les tensio-actifs spéciaux capables de provoquer l'émulsion, le décollement immédiat et la mise en suspension des matières grasses et des salissures les plus délicates.

BIOMA ALCALIN est très fort sur les résidus organiques et les biofilms qui constituent des niches pour les bactéries et les virus.

BIOMA ALCALIN est caractérisé par une mousse abondante permettant de visualiser les zones traitées, il contient un agent mouillant spécial capable de pénétrer les souillures en profondeur, il est facilement rinçable.



POINTS FORTS DU PRODUIT :

- Puissant dégraissant : efficace sur toute salissure ;
- Très fort pouvoir mouillant ;
- Efficace sur tout type de graisse, végétale ainsi que minérale ;
- Mousse dense. Adhère sur les surfaces verticales ;
- Peut être utilisé sur le verre, le plastique, le caoutchouc et les métaux (sauf cuivre, aluminium et alliages légers) ;
- Ne contient pas de chlore ;
- Stable et efficace en eau dure.

COMPOSITION :

Eau, Hydroxyde de Sodium et de Potassium, Tensio-actif non Ionique et Anionique, Agent Anticorrosion, Agent Séquestrant, Agents Dispersant.

DOSES D'APPLICATION :

Remise en état : de 5 à 10 % dans l'eau

Entretien : de 2 à 4 % dans l'eau

MODE D'EMPLOI :

Utilisable en canon à mousse, nettoyage haute pression, Brossage, trempage, satellite fixe ou mobile et centrale hygiène.

1. Mouiller fortement les surfaces contenant de gros dépôts ;
2. Diluer le produit de 5 à 10% selon le degré des souillures ;
3. Appliquer la solution sur les surfaces à nettoyer ;
4. Brosser si nécessaire ;
5. Laisser agir de 20 à 30 minutes ;
6. Rincer à haute pression.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUE :

Aspect	: Liquide bleu visqueux
Odeur	: non caractéristique
pH (produit pur)	: 13.5
pH (dilué à 5%)	: 12.5
Point éclair	: Non applicable
Densité à 20°C	: 1.10 ± 0.05
Viscosité	: 2000 à 2500 mPa.s
Solubilité	: Soluble dans l'eau
Sécurité selon FDS	: Corrosion cutanée, Catégorie 1B. Ce mélange ne présente pas de danger pour l'environnement. Aucune atteinte à l'environnement n'est connue ou prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

CONDITIONNEMENT :

Bidons de 5 Litres et 20 litres.

PRODUIT FABRIQUE PAR SARAPROC MAROC
DEPOT : 2 avenue Mellilia Atlas, Fès – **MAROC**
Tél. /Fax : (212)35 64 42 42/**Tél.** : (212)35 64 37 60
USINE : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès
Tél : 05 35 96 04 59 **Fax** : 05 35 64 37 60



PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Dangereux, respecter les précautions d'emploi

- Eviter les projections oculaires et le contact avec l'épiderme ;
- Stocker dans son emballage d'origine, à l'abri de la lumière entre 5°C et 30°C ;
- Conserver dans un endroit sec et ventilé, dans des conteneurs hermétiquement clos ;
- Conserver à l'écart des acides ;
- Eviter le gel ;
- L'emballage vide ou contenant encore du produit, doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet ;
- Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau ;
- En cas d'ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette ;
- Ne pas utiliser avec un produit oxydant (eau de javel) et produit acide ;
- Humidifier les surfaces chaudes ou fortement ensoleillées avant d'appliquer le produit ;
- Compte tenu de la multiplicité des métaux et alliages un essai de résistance du matériau serait utile avant toute mise en œuvre du produit à grande échelle ;
- Conforme à la législation en vigueur relative au produit de nettoyage des objets se trouvant en contact de denrées alimentaires (arrêté du 19/12/13) ;
- Usage réservé aux professionnels.

PRODUIT FABRIQUE PAR SARAPROC MAROC
DEPOT : 2 avenue Melilia Atlas, Fès – **MAROC**
Tél. /Fax : (212)35 64 42 42/**Tél. :**(212)35 64 37 60
USINE : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès
Tél : 05 35 96 04 59 **Fax :** 05 35 64 37 60

